

**CÔNG TY CỔ PHẦN MASTERY - MASTERY CORPORATION**

29 Nguyen Ba Tuyen St, Ward 12, Tan Binh Dist, HCM, Vietnam

Tel: (84-28)7302.5123

Website: www.mastery.com.vn - www.mastery.vn

Mã sản phẩm	DS-K2708X
Hệ thống	
Hệ điều hành	Linux
Mạng	
Mạng có dây	1, 10/100/1000 Mbps tự thích ứng
Giao diện	
Giao diện mạng	1
Kiểm soát khóa	8, bao gồm 4 trên bộ điều khiển truy cập và 4 trên mô-đun truy cập Lưu ý: Tủ chứa 1 bộ điều khiển truy cập DS-K2704X(P) và 2 mô-đun truy cập DS-K2M002X.
Nút thoát	8, bao gồm 4 trên bộ điều khiển truy cập và 4 trên mô-đun truy cập Lưu ý: Tủ chứa 1 bộ điều khiển truy cập DS-K2704X(P) và 2 mô-đun truy cập DS-K2M002X.
Đầu vào tiếp điểm cửa	8, bao gồm 4 trên bộ điều khiển truy cập và 4 trên mô-đun truy cập Lưu ý: Tủ chứa 1 bộ điều khiển truy cập DS-K2704X(P) và 2 mô-đun truy cập DS-K2M002X.
Đầu vào cảnh báo	16, bao gồm 8 trên bộ điều khiển truy cập và 8 trên mô-đun truy cập Lưu ý: Tủ chứa 1 bộ điều khiển truy cập DS-K2704X(P) và 2 mô-đun truy cập DS-K2M002X.
Đầu ra cảnh báo	8, bao gồm 4 trên bộ điều khiển truy cập và 4 trên mô-đun truy cập Lưu ý: Tủ chứa 1 bộ điều khiển truy cập DS-K2704X(P) và 2 mô-đun truy cập DS-K2M002X.
RS-485	15, bao gồm 7 trên bộ điều khiển truy cập và 8 trên mô-đun truy cập 7 trên bộ điều khiển truy cập: 2 cho đầu đọc thẻ, 5 cho mô-đun truy cập (4 cho giao tiếp, mỗi giao diện có thể kết nối tối đa 16 mô-đun truy cập; 1 cho dự phòng) 8 trên các mô-đun truy cập: 4 cho đầu đọc thẻ, 4 cho bộ điều khiển truy cập.
Wiegand	8, bao gồm 4 trên bộ điều khiển truy cập và 4 trên mô-đun truy cập Lưu ý: Tủ chứa 1 bộ điều khiển truy cập DS-K2704X(P) và 2 mô-đun truy cập DS-K2M002X.
USB	1, USB 2.0
Giao diện chữa cháy	1
Dung lượng	

Dung lượng người dùng	100,000
Dung lượng vân tay	10,000
Dung lượng thẻ	200
Năng lực sự kiện	600,000
Công suất của liên kết	8, bao gồm 4 trên bộ điều khiển truy cập và 4 trên mô-đun truy cập
Dung lượng đầu đọc thẻ liên kết	16 đầu đọc thẻ RS-485 (giao thức OSDP) và 8 đầu đọc thẻ Wiegand;
	8 đầu đọc thẻ RS-485 trên bộ điều khiển truy cập và 8 trên mô-đun truy cập (4 cho mỗi mô-đun);
	4 đầu đọc thẻ Wiegand trên bộ điều khiển truy cập và 2 trên mô-đun truy cập
Xác thực	
Thời gian nhận dạng vân tay	<1 giây
Chỉ số	DS-K2704X(P): 12 chỉ báo, 1 cho biết trạng thái nguồn, 1 cho trạng thái đang chạy, 1 cho trạng thái mạng có dây, 5 cho trạng thái RS-485 và 4 cho trạng thái cửa.
	DS-K2M002X: 6 đèn báo, 1 cho biết trạng thái nguồn, 1 cho trạng thái chạy, 2 cho trạng thái RS-485 và 2 cho trạng thái cửa.
Pin	Sạc và xả
Nguồn cấp	100 VAC đến 240 VAC
Điện năng tiêu thụ	≤ 200 W
Nhiệt độ làm việc	10°C đến 55°C (14°F đến 131°F)
Độ ẩm làm việc	0% đến 90% (Không ngưng tụ)
Cài đặt	Gắn tường
Ngôn ngữ	Tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Trung phồn thể, tiếng Indonesia, tiếng Việt, tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha (Châu Âu), tiếng Tây Ban Nha (Nam Mỹ), tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Hà Lan, tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Bồ Đào Nha (Châu Âu), tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Serbia, tiếng Croatia, tiếng Bungari, Tiếng Đức, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Romania
Chức năng	
Cấu hình qua trình duyệt Web	Hỗ trợ
Xác thực đa yếu tố	Hỗ trợ
Người đầu tiên vào	Hỗ trợ
Chống trả lại	Hỗ trợ 32 tuyến (mỗi tuyến 64 đầu đọc thẻ)
Khóa liên động nhiều cửa	Hỗ trợ 32 nhóm (mỗi nhóm 32 cửa)