

**CÔNG TY CỔ PHẦN MASTERY - MASTERY CORPORATION**

29 Nguyen Ba Tuyen St, Ward 12, Tan Binh Dist, HCM, Vietnam

Tel: (84-28)7302.5123

Website: www.mastery.com.vn - www.mastery.vn

<b>Mã sản phẩm</b>	<b>DS-K2700</b>
Số Lượng Cửa	Tối đa 64 Bộ điều khiển truy cập phân tán, Max. 128 cửa
Dung Lượng Thẻ / Sự Kiện	Thẻ: 200.000 Sự kiện: 600.000
Lịch Nghỉ Lễ	1024
Nhóm Kỳ Nghỉ	255
Kế Hoạch Tuần	255
Mẫu	255
Liên Kết Chữa Cháy	1 Giao diện phát hiện chữa cháy
Chức Năng Đặc Biệt	Chống chuyển ngược trở lại, Xác thực nhiều lần, Khóa liên cửa nhiều cửa
Thời Gian Đáp Ứng	≤ 1 giây
Giao Tiếp Đường Lên	Giao tiếp TCP / IP (Giao diện mạng kép) Giao tiếp RS-485 (Giao diện RS-485)
Giao Tiếp Đường Xuống	Giao tiếp RS-485 (4 vòng RS-485) Giao tiếp TCP / IP (1 Giao diện mạng 10M / 100M)
Thông Lượng Báo Động	16
Đầu Ra Báo Động	8
Giao Diện USB	1 Giao diện USB để Nâng cấp thiết bị và Nhập / Xuất ngày
Nhiệt Độ Làm Việc	-20 ° C đến + 70 ° C (-4 ° F đến 158 ° F)
Kết Cấu	Treo tường với tủ tiêu chuẩn 19 in 3U
Mức Độ Bảo Vệ Chống Xâm Nhập	Trong nhà: IP 54
Ắc Quy	Được hỗ trợ
Cảnh Báo Ngắt Kết Nối Vùng	Được hỗ trợ
Khu Vực Báo Động Ngắn Mạch	Được hỗ trợ
Báo Động Chống Giả Mạo	Được hỗ trợ
Dung lượng người dùng	100,000
Dung lượng vân tay	10,000
Dung lượng thẻ	200
Năng lực sự kiện	600,000
Công suất của liên kết	8, bao gồm 4 trên bộ điều khiển truy cập và 4 trên mô-đun truy cập
Dung lượng đầu đọc thẻ liên kết	16 đầu đọc thẻ RS-485 (giao thức OSDP) và 8 đầu đọc thẻ Wiegand; 8 đầu đọc thẻ RS-485 trên bộ điều khiển truy cập và 8 trên mô-đun truy cập (4 cho mỗi mô-đun); 4 đầu đọc thẻ Wiegand trên bộ điều khiển truy cập và 2 trên mô-đun truy cập
Xác thực	
Thời gian nhận dạng vân tay	<1 giây

Chỉ số	DS-K2704X(P): 12 chỉ báo, 1 cho biết trạng thái nguồn, 1 cho trạng thái đang chạy, 1 cho trạng thái mạng có dây, 5 cho trạng thái RS-485 và 4 cho trạng thái cửa. DS-K2M002X: 6 đèn báo, 1 cho biết trạng thái nguồn, 1 cho trạng thái chạy, 2 cho trạng thái RS-485 và 2 cho trạng thái cửa.
Pin	Sạc và xả
Nguồn cấp	100 VAC đến 240 VAC
Điện năng tiêu thụ	≤ 200 W
Nhiệt độ làm việc	10°C đến 55°C (14°F đến 131°F)
Độ ẩm làm việc	0% đến 90% (Không ngưng tụ)
Cài đặt	Gắn tường
Ngôn ngữ	Tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Trung phồn thể, tiếng Indonesia, tiếng Việt, tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha (Châu Âu), tiếng Tây Ban Nha (Nam Mỹ), tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Hà Lan, tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Bồ Đào Nha (Châu Âu), tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Serbia, tiếng Croatia, tiếng Bungari, Tiếng Đức, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Romania
Chức năng	
Cấu hình qua trình duyệt Web	Hỗ trợ
Xác thực đa yếu tố	Hỗ trợ
Người đầu tiên vào	Hỗ trợ
Chống trả lại	Hỗ trợ 32 tuyến (mỗi tuyến 64 đầu đọc thẻ)
Khóa liên động nhiều cửa	Hỗ trợ 32 nhóm (mỗi nhóm 32 cửa)