

**CÔNG TY CỔ PHẦN MASTERY - MASTERY CORPORATION**

29 Nguyen Ba Tuyen St, Ward 12, Tan Binh Dist, HCM, Vietnam

Tel: (84-28)7302.5123

Website: www.mastery.com.vn - www.mastery.vn

Mã sản phẩm	DS-K2701X(P)
Dung lượng	
Dung lượng người dùng	100
Dung lượng vân tay	10
Dung lượng thẻ	200
Dung lượng sự kiện	600
Giao tiếp	
Mạng	1
Điều khiển khóa	1
Nút thoát	1
Đầu vào tiếp điểm cửa	1
Đầu vào cảnh báo	2
Đầu ra cảnh báo	2
Tamper	1
RS-485	7: 2 cho đầu đọc thẻ, 5 đối với mô-đun truy cập 4 để liên lạc, mỗi giao diện có thể kết nối tối đa 16 mô-đun truy cập; 1 để dự phòng
Wiegand	2 (đầu vào tiêu chuẩn 26/34, hỗ trợ cài đặt Wiegand tùy chỉnh)
USB	1
Báo cháy	1
Tổng quan	
Nhiệt độ hoạt động	-20 °C đến 65 °C
Độ ẩm hoạt động	10% đến 90%
Nguồn cấp	100 ~240 VAC