



**MASTERY**  
Distribution Only

**CÔNG TY CỔ PHẦN MASTERY - MASTERY CORPORATION**

29 Nguyen Ba Tuyen St, Ward 12, Tan Binh Dist, HCM, Vietnam

Tel: (84-28)7302.5123

Website: [www.mastery.com.vn](http://www.mastery.com.vn) - [www.mastery.vn](http://www.mastery.vn)

<b>Mã sản phẩm</b>	<b>DS-K2702WX-E1</b>
Hệ điều hành	Linux
Mạng có dây	1, 10/100/1000 Mbps tự thích ứng
Wi-fi	Hỗ trợ, 2.4 G, 802.11b/g/n
Giao diện mạng	1
Kiểm soát khoá	2
Nút thoát	2
Đầu vào tiếp xúc cửa	2
Đầu vào báo động	4
Đầu ra báo động	4
TAMPER	1
RS-485	7: 2 cho đầu đọc thẻ, 5 cho mô-đun truy cập (4 cho giao tiếp, mỗi giao diện có thể kết nối tối đa 16 mô-đun truy cập; 1 cho dự phòng)
Wiegand	4: đầu vào chuẩn 26/34, hỗ trợ cài đặt Wiegand tùy chỉnh
USB	1, USB 2.0
PoE	1
Fire interface	1
Dung lượng người dùng	100
Dung lượng vân tay	10
Dung lượng thẻ	200
Dung lượng sự kiện	600
Dung lượng cửa liên kết	Có sẵn: 2 cửa
	Mở rộng: tối đa 126 cửa (kết nối với 62 mô-đun truy cập)

Dung lượng đầu đọc thẻ liên kết	4 đầu đọc thẻ RS-485 (giao thức OSDP) và 4 đầu đọc thẻ Wiegand
Cấu hình qua trình duyệt Web	Hỗ trợ
Xác thực đa yếu tố	Hỗ trợ
Người đầu tiên vào	Hỗ trợ
Chống quay lại	Hỗ trợ 32 tuyến (mỗi tuyến 64 đầu đọc thẻ)
Khóa nhiều cửa	Hỗ trợ 32 nhóm (mỗi nhóm 32 cửa)
Thời gian nhận dạng vân tay	<1s
Chỉ báo	11 chỉ báo, 1 để chỉ trạng thái nguồn, 1 để chạy trạng thái, 1 để trạng thái mạng có dây, 1 để trạng thái Wi-Fi, 5 để trạng thái RS-485, và 2 để trạng thái cửa
Pin	Sạc và xả
Nguồn cung cấp	100 VAC đến 240VAC, PoE tiêu chuẩn
Công suất tiêu thụ	≤ 72 W
Nhiệt độ làm việc	-10 °C to 55 °C
Độ ẩm làm việc	0% to 90%
Lắp đặt	Lắp đặt trên tường
Ngôn ngữ	tiếng Việt, tiếng Anh, Tiếng Thái, Tiếng Trung Quốc Truyền Thông, Tiếng Indonesia, Tiếng Việt, Tiếng Ả Rập, Tiếng Tây Ban Nha (Châu u), Tiếng Tây Ban Nha (Nam Mỹ), Tiếng Ý, Tiếng Pháp, Tiếng Hà Lan, Tiếng Nga, Tiếng Ukraina, Tiếng Bồ Đào Nha (Châu u), Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), Tiếng Serbia, Tiếng Croatia, Tiếng Bulgaria, Tiếng Đức, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Rumani