

**CÔNG TY CỔ PHẦN MASTERY - MASTERY CORPORATION**

29 Nguyen Ba Tuyen St, Ward 12, Tan Binh Dist, HCM, Vietnam

Tel: (84-28)7302.5123

Website: www.mastery.com.vn - www.mastery.vn

| Mã sản phẩm | DS-K2702WX-E1(P) |
|-----------------------|---|
| Mạng có dây | 1, 10/100/1000 Mbps self-adaptive |
| Wi-Fi | Hỗ trợ 2.4 G, 802.11b/g/n |
| Giao thức | |
| Giao diện mạng | 1 |
| Kiểm soát khóa | 2 |
| Nút thoát | 2 |
| Đầu vào tiếp điểm cửa | 2 |
| Đầu vào cảnh báo | 4 |
| Đầu ra cảnh báo | 4 |
| TAMPER | 1 |
| RS-485 | 2 cho đầu đọc thẻ, 5 cho mô-đun truy cập (4 cho giao tiếp, mỗi giao diện có thể kết nối tối đa 16 mô-đun truy cập; 1 cho dự phòng) |
| Wiegand | 4, đầu vào 26/34 tiêu chuẩn, hỗ trợ cài đặt Wiegand tùy chỉnh |
| USB | USB 2.0 |
| PoE | 1 |
| Giao diện chữa cháy | 1 |
| Bộ nhớ | |
| Dung lượng | 100.000 người dùng 10,000 vân tay 200,000 thẻ |
| Bộ nhớ sự kiện | 600,000 |
| Cửa liên kết | 2 cửa Mở rộng: lên tới 126 cửa (được kết nối với 62 mô-đun truy cập) |

| | |
|------------------------------|---|
| Đầu đọc thẻ được liên kết | 4 đầu đọc thẻ RS-485 (giao thức OSDP) và 4 đầu đọc thẻ Wiegand |
| Thời gian nhận dạng vân tay | < 1 s |
| Chung | |
| Chỉ báo | 11 chỉ báo, 1 trạng thái nguồn, 1 trạng thái đang chạy, 1 trạng thái mạng có dây, 1 trạng thái Wi-Fi, 5 trạng thái RS-485 và 2 trạng thái cửa |
| Pin | Sạc và xả |
| Nguồn điện | 12 ± 15% VDC, PoE tiêu chuẩn |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 72 W |
| Nhiệt độ làm việc | -10 °C đến 55 °C |
| Độ ẩm | 0% đến 90% (Không ngưng tụ) |
| Lắp đặt | Lắp đặt bằng rail hướng dẫn |
| Ngôn ngữ | nhiều ngôn ngữ; tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Việt,... |
| Giao thức | |
| Cấu hình qua trình duyệt Web | Hỗ trợ |
| Xác thực đa yếu tố | |
| Người hỗ trợ | |
| Khóa liên động nhiều cửa | Hỗ trợ 32 nhóm (mỗi nhóm 32 cửa) |
| Hỗ trợ chống trả lại | 32 tuyến (mỗi tuyến 64 đầu đọc thẻ) |