

**CÔNG TY CỔ PHẦN MASTERY - MASTERY CORPORATION**

29 Nguyen Ba Tuyen St, Ward 12, Tan Binh Dist, HCM, Vietnam

Tel: (84-28)7302.5123

Website: www.mastery.com.vn - www.mastery.vn

<b>Mã sản phẩm</b>	<b>DS-K2704X</b>
Dung lượng	
Dung lượng người dùng	100
Dung lượng vân tay	10
Dung lượng thẻ	200
Sự kiện	600
Giao tiếp	
Mạng	1
Điều khiển khóa	4
Nút thoát	4
Đầu vào tiếp điểm cửa	4
Đầu vào báo động	8
Đầu ra báo động	4
Tamper	1
RS-485	7: 2 cho đầu đọc thẻ, 5 dành cho mô-đun truy cập (4 để liên lạc, mỗi giao diện có thể kết nối tối đa 16 mô-đun truy cập; 1 để dự phòng)
Wiegand	2 (đầu vào tiêu chuẩn 26/34, hỗ trợ cài đặt Wiegand tùy chỉnh)
USB	1
Báo cháy	1
Tổng quan	
Nhiệt độ hoạt động	-20 °C đến +65 °C

Độ ẩm hoạt động	10% đến 90%
Kích thước	373 mm × 345 mm × 98 mm
Nguồn cấp	100 ~240 VAC
Chứng chỉ	CE, FCC, CB
Các thiết bị bao gồm	Bộ điều khiển trung tâm, tủ nguồn, mạch nạp ác quy.
	Chưa bao gồm ác quy 12V 7Ah.