

**CÔNG TY CỔ PHẦN MASTERY - MASTERY CORPORATION**

29 Nguyen Ba Tuyen St, Ward 12, Tan Binh Dist, HCM, Vietnam

Tel: (84-28)7302.5123

Website: www.mastery.com.vn - www.mastery.vn

| Mã sản phẩm                 | DS-K2704X(P)   |
|-----------------------------|--|
| Mạng có dây                 | 1, 10/100/1000 Mbps self-adaptive  |
| Giao thức                   |  |
| Giao diện mạng              | 1  |
| Kiểm soát khóa              | 4  |
| Nút thoát                   | 4  |
| Đầu vào tiếp điểm cửa       | 4  |
| Đầu vào cảnh báo            | 8  |
| Đầu ra cảnh báo             | 4  |
| TAMPER                      | 1  |
| RS-485                      | 7, 2 cho đầu đọc thẻ, 5 cho mô-đun truy cập<br>(4 cho giao tiếp, mỗi giao diện có thể kết nối tối đa 16 mô-đun truy cập; 1 cho dự phòng) |
| Wiegand                     | 4, đầu vào 26/34 tiêu chuẩn, hỗ trợ cài đặt Wiegand tùy chỉnh  |
| USB                         | USB 2.0  |
| Giao diện chữa cháy         | 1  |
| Bộ nhớ                      |  |
| Dung lượng người dùng       | 100  |
| Dung lượng vân tay          | 10,000   |
| Dung lượng thẻ              | 200,000  |
| Bộ nhớ sự kiện              | 600,000  |
| Cửa liên kết                | 4 cửa<br><br>Mở rộng: lên tới 128 cửa (được kết nối với 62 mô-đun truy cập)  |
| Đầu đọc thẻ được liên kết   | 8 đầu đọc thẻ RS-485 (giao thức OSDP) và 4 đầu đọc thẻ Wiegand   |
| Thời gian nhận dạng vân tay | < 1 s  |
| Chung                       |  |
| Chỉ báo                     | 12 đèn báo, 1 đèn báo trạng thái nguồn, 1 đèn báo trạng thái đang chạy, 1 đèn báo mạng có dây  |
| Pin                         | Sạc và xả  |
| Nguồn điện                  | 12 ± 15% VDC   |
| Công suất tiêu thụ          | ≤ 50 W   |
| Nhiệt độ làm việc           | -10 °C đến 55 °C   |
| Độ ẩm                       | 0% đến 90% (Không ngưng tụ)  |
| Lắp đặt                     | Lắp đặt bằng rail hướng dẫn  |
| Ngôn ngữ                    | nhiều ngôn ngữ; tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Việt,...   |

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Giao thức                    |                                     |
| Cấu hình qua trình duyệt Web | Hỗ trợ                              |
| Xác thực đa yếu tố           |                                     |
| Người hỗ trợ                 |                                     |
| Khóa liên động nhiều cửa     | Hỗ trợ 32 nhóm (mỗi nhóm 32 cửa)    |
| Hỗ trợ chống trả lại         | 32 tuyến (mỗi tuyến 64 đầu đọc thẻ) |