

**CÔNG TY CỔ PHẦN MASTERY - MASTERY CORPORATION**

29 Nguyen Ba Tuyen St, Ward 12, Tan Binh Dist, HCM, Vietnam

Tel: (84-28)7302.5123

Website: www.mastery.com.vn - www.mastery.vn

Mã sản phẩm	DS-K2701X
Hệ điều hành	MCU
Giao thức	
Kiểm soát khóa	2
Nút thoát	2
Đầu vào tiếp điểm cửa	2
Đầu vào cảnh báo	4
Đầu ra cảnh báo	2
TAMPER	1
RS-485	4, 2 cho đầu đọc thẻ, 2 cho bộ điều khiển truy cập
Wiegand	2, đầu vào 26/34 tiêu chuẩn, hỗ trợ cài đặt Wiegand tùy chỉnh
Bộ nhớ	
Cửa liên kết	2 cửa
Đầu đọc thẻ được liên kết	4 đầu đọc thẻ RS-485 (giao thức OSDP) và 2 đầu đọc thẻ Wiegand
Chung	
Chỉ báo	6 đèn báo, 1 để chỉ trạng thái nguồn, 1 cho trạng thái chạy, 2 cho trạng thái liên lạc và 2 cho trạng thái
Pin	Sạc và xả
Nguồn điện	12 ± 15% VDC
Công suất tiêu thụ	≤ 50 W
Nhiệt độ làm việc	-10 °C đến 55 °C
Độ ẩm	0% đến 90% (Không ngưng tụ)
Lắp đặt	Lắp đặt bằng rail hướng dẫn
Giao thức	
Cấu hình qua trình duyệt Web	Hỗ trợ qua bộ điều khiển truy cập
Xác thực đa yếu tố	
Người hỗ trợ	
Khóa liên động nhiều cửa	hỗ trợ 32 nhóm (mỗi nhóm 32 cửa)